

2007(平成19)年6月18日
株式会社ナカヨ通信機

**パソコンで通話録音し、音声ファイルを電子メールで送信できるパソコン連動機能搭載
NTT「ひかり電話オフィスタイプ」直収、IP 対応力強化した
デジタルビジネスホン「NYC-iAv3 シリーズ」の発売について**

株式会社ナカヨ通信機(本社:東京都渋谷区桜丘町24-4,社長:秋山進,03-3496-1151 以下ナカヨ)は、デジタルビジネスホン「NYC-iAv3 model-S/M/L」を7月31日より発売いたします。

IP 網の拡充および普及がますます進み、次世代ネットワーク(NGN:Next Generation Network)のサービス開始を控える中、ナカヨは昨年、IP ネットワークカメラ対応のデジタルビジネスホン「NYC-iAv2」を発売しております。この度その進化モデルとして、さらに IP ネットワークへの対応力を強化した「NYC-iAv3」(以下本機)を市場投入いたします。

本機はNTT東日本、西日本が提供する事業所向け IP 電話サービス「ひかり電話オフィスタイプ」対応ユニットを内蔵できるほか、パソコンや電子メール、ネットワークカメラとの連動可能な機能を多数搭載しています。特に中小規模オフィスでは、携帯電話・パソコン等の情報通信機器の連携により、いっそうの業務効率向上や安全性向上を図れる、新しいかたちの IP 対応デジタルビジネスホンです。

主な特長は、下記の通りです。

1. 「ひかり電話オフィスタイプ」直収

NTT東日本、西日本が提供する中小規模のオフィスに適した IP 電話サービス「ひかり電話オフィスタイプ」を外付けのひかり電話対応機器なしに利用することができます。

* ひかり電話オフィスタイプを直収する場合、NTT 東日本のサービスエリアでは B フレッツ回線をインターネット接続には共用できません。

2. 通話録音内容を音声ファイルでメール送信可能、オフィスの電話利用を進化させるパソコン連動機能*1

本機の多機能電話機と手許のパソコンを接続し、連動させてより便利に利用できます。

パソコンで管理可能な通話録音

通話中の音声を簡単操作で録音することができます。音声ファイルは発着信履歴(最大各 1,000 件)とリンクして保存でき、手元のパソコンで通話録音ファイルを管理できます。

通話録音音声ファイルを電子メールで送信可能

録音した音声ファイルを電子メールに添付して携帯電話等に送信できます。電子メールのため、受信者が電話に出られない状況でも後から添付ファイルを再生し、携帯電話やパソコンのスピーカから音声を聞くことで用件を確認できます。通話録音した音声をそのまま送れるので、用件の微妙なニュアンスも伝えやすく、伝言を伝える手間も省けます。メール本文で関連する電話番号や情報も併せて伝えられるので的確で迅速な対応をとることができます。

20,000 件登録可能な電話帳機能

最大 20,000 件の共通電話帳と最大 1,000 件のパソコンごとの電話帳を登録可能で、クリック操作で発信できます。着信時には発信者番号情報により電話帳に登録した会社名、住所などの情報および通話履歴を表示し電話対応をサポートします。

蓄積 1,000 件可能な発着信履歴

発着信履歴を最大各 1,000 件パソコンごとに蓄積できます。日時に加え通話録音ファイル、通話中などに記入した通話メモ(最大 100 文字)を添付でき、一覧で管理できるので後日通話の内容確認の必要がある場合など

に便利です。

*1:本機能に対応した商品は、2007年9月に出荷開始予定です。

3.留守番電話録音時およびセンサ反応時、通知メール自動送信可能

本機に内蔵した留守番電話にメッセージが保存されたり、接続したセンサが反応した際、予め登録したアドレスへ電子メールを自動送信し通知できます。留守録に保存されたメッセージは、携帯電話等で本機にアクセスすることにより外出先からでも聞くことができます。

*2:通知メール自動送付とパソコン連動機能は併用できません。

主な仕様

| 項目 | | 仕様 | | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------|
| | | iAv3/S | iAv3/M | iAv3/L | | |
| 回線容量 (初期実装/ 最大容量/ 増設単位) 【注】 | 外線 | INS ネット64 | 0/3/1 又は 2 | 0/4/1 又は 2 | 0/24/2 又は 4 | |
| | | アナログ | 0/6/1 又は 2 又は 4 | 0/12/1 又は 2 又は 4 | 0/48/4 又は 8 | |
| | | IP 電話(チャネル) | 0/8/4 | 0/8/4 | 0/48/4 又は 8 | |
| | 内線 | 多機能電話 | 6/10/4 | 10/26/4 又は 8 | 0/96/4 又は 8 | |
| | | 単独電話 | 2/6/4 | 2/10/4 | 0/100/4 又は 8 | |
| | | 長距離内線 | - | - | 0/24/2 | |
| | | IP 端末 | 0/4/4 | 0/8/4 | 0/88/4 又は 8 | |
| | | 事業所 用 PHS | 親機 | - | 0/2/1 | 0/14/2 |
| | | | 子機 | - | 0/28/1 | 0/78/1 |
| | 専用線 | OD/LD | - | 0/2/2 | 0/10/2 | |
| 外線+内線+専用線容量[外線はアナログ換算] | | 最大 18 | 最大 40 | 最大 108 | | |
| 主装置寸法(幅×奥行×高さ mm) | | 約 380×111×316 | 約 475×111×316 | 約 477×216×747 | | |
| 主装置質量(kg) | | 約 4.0 | 約 5.0 | 約 28.4 | | |
| 最大消費電力(W) | | 58 | 180 | 320 | | |
| 電話機寸法(幅×奥行×高さ mm) | | 約 182×258×89.5(標準電話機) | | | | |
| 電話機質量(kg) | | 約 0.9(標準電話機) | | | | |
| 使用環境条件 | | 周囲温度:0~40、相対湿度:20~85%(但し、結露なきこと) | | | | |

【注】 組合せ及びオプションの実装により最大数は変わります。

標準価格 主装置 1 台、電話機 5 台で 446,250 円～ (税込・工事費別)

発売日 平成 19 年 7 月 31 日

出荷開始 平成 19 年 7 月 31 日

外観画像 平成 19 年 6 月 18 日からナカヨホームページ <http://www.nyc.co.jp/> で本機の画像を公開します。

・「ひかり電話オフィスタイプ」「INS ネット」は東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。

・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本ニュース・リリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。発表日以降に仕様などの情報が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この件に関するお問い合わせ先

株式会社ナカヨ通信機 開発統括本部 商品企画室 <http://www.nyc.co.jp/>

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 24-4 TEL 03-3496-9985 FAX 03-3496-2089

E-mail www@nyc.co.jp