

誘導コイル付補聴器対応 (ヒアリングエイド)

電話機のハンドセットは、誘導コイル付き補聴器に対応しています。磁気結合による音声伝達のため、周囲の騒音に妨げられずにクリアな音質で通話ができます。(NS-R01電話機は除く。)

■機能及び仕様

機能	横置きタイプ		縦置きタイプ			壁掛け兼用タイプ				壁掛けタイプ
	NS-200	NS-280※	NS-A12	NS-A22	NS-A42※	NS-R01SD	NS-R01HK※	NS-R01HP※	NS-R01M3※	NS-W01SD
着信音量切替	2段階		4段階			2段階				2段階
着信音色切替	-		4段階			-				-
着信感度切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
着信表示(ランプ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
メッセージランプ	▲*1	▲*1	-	-	-	▲*1	▲*1	▲*1	▲*1	-
回線種別切替	DP(20pps)/PB					-				DP(20pps)/PB
クレッシェンドトーン (音量大時のみ)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
トーン切替	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
フッキングボタン	-	-	-	●	●	-	●	-	▲*2	-
オンフックダイヤル	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
オートダイヤル	-	8個	-	-	3個	-	-	-	3個	-
短縮ダイヤル	-	-	-	-	10ヶ所	-	-	-	-	-
再ダイヤル/ オートボースボタン	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ダイヤル確認音	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
保留ボタン	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
受話音量切替	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
CO/PBX切替	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
通話中表示(ランプ)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
スピーカ受話	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
スピーカ受話音量切替	-	-	-	-	4段階	-	-	-	-	-
ダイヤル形式及び速度	DP(20pps)/PB					-				DP(20pps)/PB
その他	-	NAKAYOロゴ印刷無し機種(GWN)発売			-				-	
寸法:幅×奥行×高さ (mm)	約210×138×82		約150×234×81			約46×200×49				約60×218×77
質量(kg)	約0.6		約0.7			約0.4				約0.5
使用電源	局/PBX									
設置方法	卓上		卓上/壁掛(壁掛用品はオプション)			卓上/壁掛(スタンド、壁掛用品はオプション)				壁掛
本体コード	両端モジュラー(2m)									
カラー	W(ホワイト)/B(ブラック)		GW(グレイッシュホワイト)			WH(ホワイト) /MS(ブラックミディアムシルバ)				W(ホワイト)
オプション品	HI-F01NC ※ (電話機案内カード:10枚/組)		NS-1.3-WMP(壁掛用品)			・HI-R01-WMP(壁掛用品) ・HI-R01-STAND(スタンド) ・HI-R01-PA(BK):パネル色替用黒(10枚/組)※ ・HI-R01-WS:スイッチボックスシート白(10枚/組)※				HI-W01-WS(アイボリー/ホワイト) (スイッチボックスシート:10枚/組)※, HI-W01-PRT(B)(プロテクタ)※
動作環境条件	温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露なきこと)									
適合認証番号	A07-0377001		A08-0086001		A08-0087001	A19-0102001				A08-0100001

*1: PBX側にメッセージランプ対応機能がある場合のみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせください。

*2: 設定によりオートダイヤルボタンにフッキングボタン機能を割り付けることができます。

※: 受注生産品です。




本製品は、ISO-9000シリーズ
国際品質保証システムの認証を受け
た工場で製造されたものです。
認証番号 JQA-0854

管理統括本部/業務本部/開発推進本部/品質保証部



本製品は、ISO-14001
環境マネジメントシステムの
認証を受けた工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日

管理統括本部/業務本部/開発推進本部/品質保証部



■このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。
■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。
■Simor neoは株式会社ナカヨの登録商標です。
■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則並びに米国輸出管理規則
など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

株式会社 ナカヨ <https://www.nyc.co.jp/>

ソリューション営業本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE 品川東7階

ビジネスパートナー営業部 ☎03(5715)3401(代)

東京第1営業所/東京第2営業所 ☎03(5783)4401(代) 関西支店 ☎06(4790)9011(代)
札幌営業所 ☎011(208)5111(代) 中国営業所 ☎082(247)7100(代)
東北営業所 ☎022(262)6644(代) 四国営業所 ☎089(925)6785(代)
北関東営業所 ☎027(330)5650(代) 福岡営業所 ☎092(431)6902(代)
関東営業所 ☎048(645)8400(代) 熊本営業所 ☎096(340)8870(代)
横浜営業所 ☎045(260)0788(代) NB推進部 ☎03(6712)1722(代)
静岡営業所 ☎054(203)6600(代) ソリューション営業課 ☎03(6712)1771(代)
中部営業所 ☎052(264)1331(代) 法人営業課 ☎03(6712)1772(代)
北陸営業所 ☎076(224)8832(代)

●お問い合わせ、お求めは……


シングルライン電話機
NSシリーズ



Single
Line
Telephone

シンプルな美しさを追及。多様なインテリアに調和し、幅広い用途にご利用いただけます。

卓上設置/壁掛け兼用電話機
Simor neo®
[シモール ネオ]



NS-R01HKは専用ボタン有り
NS-R01M3はオートダイヤルに登録

NS-R01M3
のみ



ダイヤルボタンは受話器側に
搭載しています。

NS-R01SD (MS)

NS-R01SD (WH)

NS-R01SD 標準タイプ
NS-R01HK フックボタン付
タイプ
NS-R01HP ダイヤル無
タイプ
NS-R01M3 オートダイヤル付
タイプ



(受注生産品) (受注生産品) (受注生産品)

※卓上設置用のスタンド及び、壁掛用品はオプションです。

ベーシック電話機
NS-200 TEL (W)



ベーシック電話機
NS-200 TEL (B)



オートダイヤル付電話機
NS-280 TEL (W)
(受注生産品)



オートダイヤル付電話機
NS-280 TEL (B)
(受注生産品)



※前面パネルはシルク印刷可能です。
※パネルは本体とは別売になりますのでご注意ください。

壁掛け用電話機
NS-W01SD (W)



- ダイヤルボタンは置台側に搭載しています。
- 壁掛用電話機ですが、壁掛け金具で固定すれば卓上ででの使用も可能です。



ベーシック電話機
NS-A12 TEL (GWN)



多機能ボタン付電話機
NS-A42 TEL (GWN) (受注生産品)



(オートダイヤル3個) (短縮登録10ヶ所)

フッキングボタン付電話機
NS-A22 TEL (GWN)



用途に合わせてお選び下さい。多彩な機能バリエーション。



着信ランプ
電話がかかってくるとランプが点滅してお知らせします。



トーン切替
回転ダイヤル回線を使用の場合でも、プッシュ信号を送出できます。各種プッシュホンサービスを利用できます。



メッセージランプ
着信ランプをメッセージランプとして使用できます。メッセージのあることをランプでお知らせします。
(PBX側にメッセージランプ対応機能がある場合のみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせ下さい。)



再ダイヤルボタン
直前にかけた電話番号にワンタッチで電話をかけられます。



オンフックダイヤルボタン
受話器を置いたままダイヤルできます。スピーカから相手の声が聞こえたら、受話器を上げてお話し下さい。



フッキングボタン
ボタンを押している時間に関わらず、一定時間回線を切ることができます。キャッチホンサービスやPBXに収容時の保留・転送などに利用できます。



保留ボタン
通話を一時保留できます。通話相手に保留メロディを送出し、電話機のスピーカからも聞こえます。(曲名: エリーゼのために)



オート(ワンタッチ)ダイヤル
オートダイヤルボタンによく使う電話番号を登録しておけば、ワンタッチで発信できます。



短縮ダイヤルボタン
よく使う電話番号を登録しておけば、短縮ダイヤルボタンと1桁のダイヤルで発信できます。



壁掛け
設置する場所に合わせて壁掛け設置が可能です。
*2 NS-Aシリーズ及びNS-R01シリーズでは壁掛用品はオプションです。

*3 本電話機は防滴電話機で、垂直から両側15度の範囲内で落下する水滴によって有害な影響を受けない仕様です。
完全防水ではありませんので、取扱説明書を良くお読みの上、正しい場所をご利用ください。