

■ 構成機器



■ 停電・雷対策オプション

外付バッテリー
停電時でも、約3時間主装置のバックアップが可能。電話機を継続して使用できます。

リチウムイオン電池UPS
ONU、GW、P.C、ルータ、ビジネスホン等の無停電電源装置。電池寿命が長く約7年間メンテナンスフリーです。

サンダーカット(雷防護)
電話システムやパソコンなどを雷の被害から守ります。消費電力により2種類あります。

*1 HI-D8PS II/D9PS/D3BSは株式会社 日立情報通信エンジニアリングの製品です。
*2 IPX4/IPX5/IPX7は防水性能に関するJIS保護等級です。IPX4:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響を受けない。IPX5:あらゆる方向からの噴流水を浴びても性能を保持できる。IPX7:30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しない。
*3 AIO-71はインターテック・インテグレート・システムズ株式会社の製品です。NYC-Xシリーズの内線電話機として利用する場合は専用アプリケーションのインストールが必要です。

■ 回線容量等

項目	タイプLA			タイプLB			備考				
	基本架	基本架 +増設1	基本架 +増設2	基本架	基本架 +増設1	基本架 +増設2		基本架 +増設3			
外線	アナログ外線	48	48	48	48	96	96	96			
	INSネット64	24	24	24	24	48	48	48			
	IP電話(チャンネル数)	48	48	48	48	96	96	96	ひかり電話オフィスAは最大48ch		
	内線	ボタン電話機	56	112	168	64	128	192	256		
		マルチゾーン対応 デジタルコードレス 電話機	接続装置(BS)	30	30	30	30	30	30	30	
			子機(PS)	96	96	96	128	128	128	128	
		事業所PHS	接続装置(BS)	14	28	42	16	32	48	64	
			子機(PS)	96	96	96	128	128	128	128	
	客室用単独電話機	56	112	168	64	128	192	256			
	ホテルフロント電話機	4	4	4	4	4	4	4			
収容回線数の目安(外線+内線)	264	320	320	360	424	432	440	仮想収容位置のSIP/PHS端末数を含む			
仕様	主装置寸法(幅×奥行×高さ:mm)	429×160 ×312	429×160 ×634	429×160 ×956	429×160 ×312	429×160 ×634	429×160 ×956	429×160 ×1278	スタンド含まず		
	主装置質量(kg)	約7.5	約14.5	約21.5	約7.5	約14.5	約21.5	約28.5	最大搭載時、スタンド含まず		
	主装置最大消費電力	125	230	335	125	230	335	440			
	標準ボタン電話機寸法(幅×奥行×高さ:mm)/質量(kg)	約179×254×79/約0.9(LCD.スタンド:収納状態)									
	環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露なきこと)									

※回線の容量にはご利用になる回線や端末の種類によって制約があり、組み合わせによっては表記内容より少なくなる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ISO 9001 本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場生産されたものです。登録番号 JQA-0854 管理統括本部/業務本部/開発推進本部/品質保証部

ISO 14001 本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの認証を受けた工場生産されたものです。登録番号 EC98J1080 登録年月日 1998年10月27日 管理統括本部/業務本部/開発推進本部/品質保証部

注意 ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。
●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

■本装置の故障・誤動作・停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはハモコ合成などの加工処理をしております。■INSネットは、日本電信電話株式会社の登録商標です。■Androidは、Google LLCの商標です。■「NYC-X」、「エアクリーンNYC」、「エアクリーンナイス」、「シモールネオ」、「NYC」は、株式会社ナカヨの登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規則をご確認の上、必要な手続きをお取りください。■尚、不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。
●本製品を良好な状態でご利用いただくため、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP(事業継続計画)の観点からも保守契約をお願いしております。保守サービスに関する詳細内容については、担当営業または販売店にお問い合わせください。

NAKAYO

株式会社 ナカヨ URL <https://www.nyc.co.jp/>
ソリューション営業本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE品川東7階

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ビジネスパートナー営業部 TEL 03(5715)3401(代) | 北陸営業所 TEL 076(224)8832(代) |
| 東京第1営業所/第2営業所 TEL 03(5783)4401(代) | 関西支店 TEL 06(4790)9011(代) |
| 札幌営業所 TEL 011(208)5111(代) | 中国営業所 TEL 082(247)7100(代) |
| 東北営業所 TEL 022(262)6644(代) | 四国営業所 TEL 089(925)6785(代) |
| 北関東営業所 TEL 027(330)5650(代) | 福岡営業所 TEL 092(431)6902(代) |
| 関東営業所 TEL 048(645)8400(代) | 熊本営業所 TEL 096(340)8870(代) |
| 横浜営業所 TEL 045(260)0788(代) | NB営業課 TEL 03(6712)1722(代) |
| 静岡営業所 TEL 054(203)6600(代) | ソリューション営業課 TEL 03(6712)1771(代) |
| 中部営業所 TEL 052(264)1331(代) | 法人営業課 TEL 03(6712)1772(代) |

お問い合わせ、お求めは……

NAKAYO NYC-X

ホテルテレフォニーシステム

ビジネスホテル/旅館/リゾートホテル他 各種宿泊施設向



システム紹介サイトはこちらをご覧ください

